

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

FICHA TÉCNICA

Mayor resistencia ante movimientos estructurales.

Facilidad de colocación

Menor riesgo de fisuración

100% fibras naturales

Mejora la aplicación de cualquier producto cementoso

CIMENTART®
MICROCEMENT



Compromiso con el medio ambiente

CimentArt Microcement S.L.
Teléf: +34 965 654 637

Avda. Carrer la Mar, 12 - CP: 03560
www.grupocimentart.com

El Campello (Alicante)
info@grupocimentart.com



MALLA DE FIBRA DE VIDRIO CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

La **Malla de fibra de vidrio CIMENTART** está recomendada para reforzar la resistencia en los pavimentos de microcemento, frente a las tensiones que se crean en los puntos singulares de un edificio o vivienda.

Constituye un elemento de seguridad y, consecuentemente de calidad. De esta forma disminuimos el riesgo de fisuración producido por una concentración de tensiones o posibles movimientos en el edificio.

La **Malla de fibra de vidrio CIMENTART**, una vez colocada, actúa como un material antideslizante, lo que ayuda a la aplicación del **Microcemento Base CIMENTART** y es especialmente flexible y resistente.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño de la malla	1 x 3 mm
Color	Blanco
Peso unitario	60 gr/m2
Resistencia a la tracción	220 Kgs/mm2
Alargamiento a la rotura	4 %
Hilo	Fibras naturales 100 % vidrio de poliéster
Tratamiento	a 100 °C sin deformación
Punto de fundido	840 °C
Rendimiento	50 m2
Transportes	Material considerado no peligroso
Almacenaje	Material considerado no peligroso

INSTRUCCIONES DE USO

Se extiende la **Malla de fibra de vidrio CIMENTART** en toda la superficie donde posteriormente se va a aplicar el microcemento, de una forma estirada, para que no queden pliegues.

Una vez extendida, aplicar la **Resina de puente de unión CIMENTART** para conseguir que quede adherida y no se mueva mientras realizamos la aplicación.

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

CONSUMO

Con la extensión del rollo se consigue cubrir 1 m² por cada metro lineal.

PRESENTACIÓN

Rollos de 50 m² (1 x 50 Mt).

ALMACENAMIENTO

Producto sin caducidad. Almacenar en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original.

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.

Fecha de revisión: 08-08-16.

La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.

