

## SELLADOR SOLID COLOR

## FICHA TÉCNICA

Revestimiento coloreado  
para el sellado del  
microcemento

Acabados  
completamente lisos

Colores uniformes donde  
es aplicado

Gran adherencia sobre  
cualquier soporte

Más de 1000 colores para  
elegir

Interior y exterior

**CIMENTART®**  
MICROCEMENT



Compromiso con el medio ambiente

CimentArt Microcement S.L.  
Teléf: +34 965 654 637

Avda. Carrer la Mar, 12 - CP: 03560  
www.grupocimentart.com

El Campello (Alicante)  
info@grupocimentart.com



## SELLADOR SOLID COLOR CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

---

El **Sellador Solid Color CIMENTART** es un revestimiento listo al uso formulado a base de copolímeros y resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos seleccionados en base acuosa, adecuado para la consolidación, el sellado y la decoración de revestimientos de Microcemento.

Sus principales características son:

- Colores a elegir de la carta RAL y la NCS.
- Hidrofugación completa de los soportes.
- No dificulta la transpiración del soporte.
- Consigue un acabado uniforme del color en toda la superficie donde es aplicado.
- Facilita la aplicación del **Poliuretano bi-componente CIMENTART**.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Emulsión acrílica y resinas</b>	
<b>Pigmentación</b>	<b>Cargas minerales y pigmentos seleccionados</b>
<b>Color</b>	<b>Mayoría de carta RAL y carta NCS</b>
<b>Densidad</b>	<b>1.05 +- 0,08 de valor medio</b>
<b>Temperatura de aplicación</b>	<b>+ 5° °C / + 35°C</b>
<b>Secado a 25°</b>	<b>30 a 50 minutos.</b>
<b>Base</b>	<b>Agua</b>
<b>Aspecto</b>	<b>Mate</b>
<b>Transportes</b>	<b>Material considerado no peligroso</b>
<b>Almacenaje</b>	<b>Material considerado no peligroso</b>

### INSTRUCCIONES DE USO

Una vez terminada completamente la aplicación del **Microcemento Fino CIMENTART** (aplicación de 2 - 3 manos, lijado con grano 240, aspirado y limpieza), comenzaría a aplicar **Sellador Solid Color CIMENTART**.

Aplicar directamente con rodillo de pelo corto, brocha o pistola airless, de forma ordenada, dos capas uniformes y bien extendidas. Permite peinar la superficie tratada.

Se aplicará sobre una superficie limpia, seca y libre de polvo.

## SELLADOR SOLID COLOR CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

---

El producto se suministra listo al uso. Si necesita diluirlo, lo puede hacer con agua y no exceder nunca más del 5%.

Una vez finalizada la aplicación de todas las capas de **Sellador Solid Color CIMENTART** y estando estas completamente secas, aplicar una capa de **Sellador transparente CIMENTART** antes de proceder a la aplicación del **Poliuretano bi-componente CIMENTART**.

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

### CONSUMO

Con 1 litro de **Sellador Solid Color CIMENTART** se puede aplicar aproximadamente de 5 a 7 m<sup>2</sup> de superficie, dependiendo de la porosidad del soporte, siendo recomendado siempre de 2 a 3 capas.

### PRESENTACIÓN

Envases de 1 Kg, 5 Kgs y 25 Kgs.

### ALMACENAMIENTO

8 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

*El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.*

*Fecha de revisión: 06-07-15.*

*La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.*

