

**CIMENTWAX CIMENTART**

# CIMENTWAX CIMENTART

FICHA TÉCNICA

Cristalizador y abrillantador a base de cera para estucos.

Rápida aplicación con llana o paño.

Ideal para pulir todo tipo de revestimientos de estuco.

Producto listo al uso con gran facilidad de uso

Gran facilidad para pulir y sacar brillos y efecto espejo con máquina pulidora.

**CIMENTART®**  
MICROCEMENT



**PYME INNOVADORA**

Válido hasta el 21 de julio de 2025



**Compromiso con el medio ambiente**

**CIMENTWAX CIMENTART**

Con el uso de **CIMENTWAX CIMENTART** podrá cristalizar, vitrificar y abrillantar al mismo tiempo y con un único producto sus revestimientos de **STUCCO CIMENTART**.

**DATOS TÉCNICOS**

<b>Presentación</b>	<b>Pasta blanquecina</b>
<b>Viscosidad</b>	<b>Masa pastosa</b>
<b>Densidad</b>	<b>1,10 ± 0,2</b>
<b>Composición</b>	<b>Cera</b>
<b>Olor</b>	<b>Característico</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Llana de acero o paño</b>
<b>Tiempo de secado</b>	<b>1-2 horas a 20°C / 60% Humedad relativa</b>
<b>Rendimiento</b>	<b>1 kg / 15 a 20 m2 aprox / 0,1 mm de espesor</b>
<b>Temperatura de aplicación</b>	<b>+ 5° °C / + 35°C</b>
<b>Relación de la mezcla</b>	<b>Producto listo al uso</b>
<b>Limpieza de la herramienta</b>	<b>Agua</b>
<b>Formato de envases</b>	<b>Envases de 750 ml</b>
<b>Disolventes</b>	<b>Exento</b>
<b>Punto de inflamación</b>	<b>No inflamable</b>
<b>Epoxídicos</b>	<b>Exento</b>
<b>Transportes</b>	<b>Material considerado no peligroso</b>
<b>Almacenaje</b>	<b>Material considerado no peligroso</b>

**INSTRUCCIONES DE USO DE CIMENTWAX CIMENTART**

Lo más importante en un estuco es que quede completamente liso, bien pulido y con brillo.

Una vez seca completamente la última capa de **STUCCO CIMENTART** puede realizar el proceso de pulido muy fácilmente de la siguiente manera:

1. Lije toda la superficie con una lija de malla, con un grano 180 y aspire el polvo.
2. Vuelva a lijar toda la superficie con una lija de malla, con un grano 400 y aspire el polvo.
3. Pula toda la superficie con un disco de pulido 2000.
4. Aplique **CRYSTALICER WAX CIMENTART** con llana de acero o un trapo en capas finas, sin dejar exceso. Esta capa debe ser muy fina y debe quedar lo más lisa posible.

## **CIMENTWAX CIMENTART**

---

5. Inmediatamente después de aplicado **CRYSTALICER WAX CIMENTART** y antes de que seque completamente, pule la superficie con un disco de pulido de lana, insistiendo por toda la pared hasta que consiga un acabado completamente brillo y sedoso. Continúe puliendo hasta obtener un acabado a su gusto. No pare durante mucho tiempo en la misma zona mientras está realizando el pulido con el disco de pulido de lana. Continúe moviendo continuamente la pulidora, sin pararla en una misma zona.

Para un acabado más brillante puede repetir la misma operación, cuantas veces desee (aplicación de **CIMENTWAX CIMENTART** de la misma manera y pulirlo con disco de pulido de lana).

\*Nota: para conseguir una impermeabilización completa del **STUCCO CIMENTART**, en zonas que reciben agua (como paredes de baño o fachadas) debe aplicar 2 capas del barniz protector para paredes **CLEAR COAT CIMENTART**. En este caso no aplique **CIMENTWAX CIMENTART**. Pula toda la pared con un disco de pulido de esponja 2000 y finalice con el disco de pulido de lana hasta obtener una superficie completamente brillante sin aplicar **CIMENTWAX CIMENTART**.

### **IMPERMEABILIZACION COMPLETA DE STUCCO CIMENTART**

Si desea tener paredes completamente lavables o aplica el estuco en paredes de baños, fachadas o paredes que reciben agua, para conseguir una total protección en nuestras paredes recomendamos aplicar 1 capa de barniz protector para paredes **CLEAR COAT CIMENTART**, utilizando un rodillo de micro-fibra o de pelo corto, cubriendo bien toda la superficie y asegurándonos de dejar una aplicación completamente lisa y sin burbujas.

Una vez seca esta capa (aproximadamente 2 horas), aplique una segunda capa de **CLEAR COAT CIMENTART** de la misma manera.

### **IMPERMEABILIZACION COMPLETA DE STUCCO CIMENTART**

Si desea tener paredes completamente lavables o aplica el estuco en paredes de baños, fachadas o paredes que reciben agua, para conseguir una total protección en nuestras paredes recomendamos aplicar 1 capa de barniz protector para paredes **CLEAR COAT CIMENTART**, utilizando un rodillo de

micro-fibra o de pelo corto, cubriendo bien toda la superficie y asegurándonos de dejar una aplicación completamente lisa y sin burbujas.

**CIMENTWAX CIMENTART**

Una vez seca esta capa (aproximadamente 2 horas), aplique una segunda capa de **CLEAR COAT CIMENTART** de la misma manera.

**STUCCO CIMENTART – GUIA DE APLICACIÓN**

	Primer	Stucco Base	Stucco Fino	CimentWax	Pulido	Clear Coat
Paredes de cemento o de azulejo interiores sin contacto con agua	✓	✓	✓	✓	✓	
Paredes de cemento o de azulejo exteriores	✓	✓	✓		✓	✓
Paredes lisas interiores sin contacto con agua	✓		✓	✓	✓	
Paredes lisas en exteriores	✓		✓		✓	✓
Baños y zonas que reciben agua	✓	✓	✓		✓	✓
Cocinas	✓	✓	✓		✓	✓
Oficinas, tiendas	✓	✓	✓	✓	✓	

\*Nota: Si va a aplicar el barniz protector **CLEAR COAT CIMENTART** no aplique **CIMENTWAX CIMENTART** .

**PRECAUCIONES**

Realice el proceso de pulido con una máquina de pulir (nunca con una lijadora) y un disco con grano 2000.

Realice movimientos cortos y semicirculares con la máquina de pulir, de forma uniforme, por toda la pared, con una velocidad máxima de 1500 rpm (nunca pula con la máxima velocidad).

## **CIMENTWAX CIMENTART**

---

La aplicación de **CIMENTWAX CIMENTART** le ayudara a tener un brillo natural y a pulir toda la pared, creando también más protección sobre el **STUCCO CIMENTART**. Aplique **CIMENTWAX CIMENTART** en capa muy fina, con llana de acero o un paño. Asegúrese que el paño no suelte pelo, ya que los pelos quedarán pegados en **CIMENTWAX CIMENTART**.

Lije cualquier exceso de **CIMENTWAX CIMENTART**, gotas o cualquier cantidad excesiva de **CIMENTWAX CIMENTART** que haya quedado antes del pulido final con una lija de malla 1000.

Los excesos de **CIMENTWAX CIMENTART**, cuando está puliendo con la boina de lana, harán que no se pueda pulir correctamente y podrán quedar imperfecciones y pequeños relieves superficiales. Si esto le ocurre, es muy fácil solucionarlo lijando las zonas con exceso de **CIMENTWAX CIMENTART** con un disco de malla 500-800 hasta que desaparezcan y vuelva a pulir la zona con la boina de pelo.

Asegúrese que ninguna lija o disco de pulir arañan el **STUCCO CIMENTART**.

Cuanto más pule con el disco de lana más brillo le quedará.

En las esquinas donde no entre la pulidora, realice el proceso de pulido a mano.

No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso. No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 35°C.

Nunca deje la última capa a mitad, una vez comenzada continúe hasta su terminación sin paros, para que no se noten cortes, encuentros o juntas. Si la superficie es muy grande, la aplicación deben realizarla varias personas al mismo tiempo.

Evite golpes o arañazos sobre las paredes terminadas de **STUCCO CIMENTART**.

Una vez terminada la aplicación, dejar secar completamente durante 7 días antes de humedecer con agua o colocar cintas de carroceros. Si necesita realizar algún trabajo de pintura junto al **STUCCO CIMENTART**, debe esperar 7 días antes de colocar cintas protectoras.

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

Mercancía considerada no peligrosa en materias de transportes. Base acuosa, libre de disolventes, alcoholes o productos inflamables.

## **CIMENTWAX CIMENTART**

---

No poner este producto al alcance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPIs apropiados. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua y consulte a su médico en caso de molestias posteriores.

### **CONSUMO**

Con 750 ML de **CIMENTWAX CIMENTART**, tendrá un rendimiento aproximado por capa de 0.1 mm de 15 m<sup>2</sup>.

### **FORMATO DE ENVASES**

Envases de 0.750 ml.

### **ALMACENAMIENTO**

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

CimentArt Microcement SL. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

*El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.*

*Fecha de revisión: 27-02-21.*

*La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.*



**RESPONSIBLE CARE**  
El Compromiso de la Industria Química  
con el Desarrollo Sostenible